



# **Exclusief bij ATB**

## **Nieuwe Mobiele**

### **Graafmachinebanden t/m 22 ton**



**TREXCAVATOR® TWIN**

**315/80R22.5**

ATB brengt een geheel nieuwe mobiele graafmachineband t/m 22 ton op de markt.

Specifieke kenmerken:

De **TREXCAVATOR** wordt dan ook geproduceerd met Loadindex 158A8 ipv 154A8 en kan daarmee 4000 kg meer dragen dan de bestaande banden.

De **TREXCAVATOR** wordt gemonteerd op 9.00x22.5 trex-velgen.

De **TREXCAVATOR** heeft een extra breakerlaag om de banden te beschermen tegen schokbreuken. Deze kunnen ontstaan door het rijden over ruige ondergronden of voorwerpen.

Al deze factoren = kwaliteit

Verstevigde zijwanden, extra breakerlaag en gebruik van velgen 9.00x22.5 zorgen voor een grote stabiliteit van de **TREXCAVATOR** wat zeker onder zwaardere kranen belangrijk is. De **TREXCAVATOR** is voorzien van hoogwaardige OTR rubber compound voor een langere levensduur.

De geïntegreerde beschermring IPR® van de **TREXCAVATOR** heeft een dubbele functie :

de banden lopen niet tegen elkaar, hierdoor is de wrijving op de zijwanden aanzienlijk minder en schuren de banden niet langs elkaar.

De protectierand is 5 cm onder de loopvlakhoogte geproduceerd, deze voorkomt het infiltreren van zand en steen tussen de banden.

Overbouwde en conische nokken zorgen voor meer trekkracht, goede stabiliteit, optimale bescherming van de bandenflanken, minder ingraven en perfect lossen van aarde = **EEN ULTIEME TREKKRACHT.**

Tevens heeft de 315/80R22.5 **TREXCAVATOR** één rijrichting zodat bij montage geen rekening moet worden gehouden met de rijrichting, dit heeft als grote voordeel dat zowel voorwaarts als achterwaarts dezelfde trekkracht wordt behouden.

Voor meer informatie:

ATB bvba

KERKSTRAAT 90

B -9120 VRASENE

BELGIE

Tel. : 0032/3-755.09.45

Fax : 0032/3-755.09.46

E-Mail : sales@atb.eu