



## SPECIAAL VOOR MOBIELE KRANEN

### **De betere band**

**Deze geheel nieuwe band 315/80R22.5 en 315/70R22.5 TREXCAVATOR voor dubbele montage zijn speciaal ontwikkeld voor zware mobiele kranen tot 24 ton.**

### **Specifieke eigenschappen:**

**De 315/80R22.5 Trexcavator Twin wordt geproduceerd met een belastingsindex van 162A8/158D en de 315/70R22.5 Trexcavator Twin70 wordt geproduceerd met een belastingsindex van 160A8/156D**

**Het draagvermogen van deze banden ligt dan ook aanzienlijk hoger dan van andere merken in dit segment.**

**De Trexcavator wordt gemonteerd op 9.00 x 22.5 Trex velgen. Deze velgen zijn volledig dicht waardoor er geen slijk in welke mate dan ook tussen de wielen kan komen. Tevens sluiten deze dusdanig strak tegen elkaar dat ook een spoor van slijk niet achter de kraan aanloopt.**

**De Trexcavator heeft een extra breuklaag om de banden te beschermen tegen botsbreuken die kunnen optreden bij het rijden over hobbelige wegen of objecten.**

### **Deze eigenschappen = kwaliteit:**

**Versterkte zijwanden, de extra breeklaag en de velgen 9.00 x 22.5 zorgen voor een hoge stabiliteit van de Trexcavator, wat vooral belangrijk is voor zware kranen. De Trexcavator is voorzien van een hoogwaardige OTR-rubbercomponent die een langere levensduur garandeert.**

**De geïntegreerde beschermring IPR® van de TREXCAVATOR heeft een dubbele functie:  
De banden raken elkaar niet. Hierdoor is de wrijving van de zijranden beduidend lager en schuren de banden niet tegen elkaar.**

**De beschermrand bevindt zich 5 cm onder de hoogte van het loopvlak. Dit voorkomt dat zand en stenen tussen de banden binnendringen.**

**Overbrugging en taps toelopende nokken zorgen ook voor meer tractie en stabiliteit. Perfect storten van de grond en minder ingraven resulteert in optimale tractie.**

**Voor de gebruiker heeft deze band bovendien het voordeel van een aanzienlijk langere levensduur.**

### **TREXCAVATOR® TWIN**

**315/80R22.5**

**315/70R22.5**

